

Vario-Schlauchkupplungen, Bohrender Vario Couplings

2-teilige Kupplung zum Verbinden von elastischen Schläuchen aus Silikon®, Viton®, Tygon® usw. mit hartwandigen Leitungen aus Glas, Metall, PTFE oder anderen Kunststoffen. Die Funktionsweise ist ebenso einfach wie genial. Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben und mit einer Überwurfmutter auf der eigentlichen Kupplung fixiert. Für die hartwandigen Leitungen stehen auf der Gegenseite unterschiedliche Anschlussgewinde zur Verfügung. Ideal geeignet für den Einsatz bei Schlauchpumpen.

Variante 1

Mit Innengewinde UNF 1/4" 28 G zum Anschluss von gebördelten PTFE-Schläuchen in Verbindung mit einer Hohlsschraube (Lieferung ohne Schlauch und ohne Hohlsschraube).

für Schlauch Innen-Ø mm	geeignet für Wandstärke mm	Durchgangs- bohrung mm	Anschluss- gewinde	Best.-Nr.
0,8	0,8 und 1,6	0,8	UNF 1/4" 28 G	24 17 77808
1,6	0,8 und 1,6	1,6	UNF 1/4" 28 G	24 17 77816

Variante 2

Mit GL-Außengewinde zum Anschluss von BOLA-Laborverschraubungen, die je nach vorliegendem Leitungs-Außendurchmesser separat geordert werden müssen.

für Schlauch Innen-Ø mm	geeignet für Wandstärke mm	Durchgangs- bohrung mm	Anschluss- gewinde GL	Best.-Nr.
0,8	0,8 und 1,6	0,8	14	24 17 68108
1,6	0,8 und 1,6	1,6	14	24 17 68116
3,2	1,6	3,2	14	24 17 68124
4,0 und 4,8	1,6	4,0	14	24 17 68132
6,4	1,6	6,4	18	24 17 68140
8,0 und 9,5	1,6 und 2,4	8,0	18	24 17 68148
11,0	1,6 und 2,4	12,7	25	24 17 68156
12,7	1,6 und 2,4	12,7	25	24 17 68164

