

Kleinschüttler MS 1 Minishaker und MS 2 Minishaker, IKA® Mini-Shakers MS 1 and MS 2

Kleinschüttler MS

Die IKA® Minishaker MS 1 und MS 2 sind universelle Kleinschüttler. Mit einem Schüttelhut von 4,5 mm und einem Drehzahlbereich von 0 bis 2500 min⁻¹ sind sie für sämtliche kleinen Gefäße geeignet. Angenehme Handhabung durch dem Benutzer zugewandte Bedienfront. Flache Bauweise. Ansprechendes Design. Arbeiten im Dauerbetrieb sowie mit Hilfe der Startautomatik, ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz, möglich. Der MS 1 ist zusätzlich zum Arbeiten mit Mikrotiterplatten ausgelegt.

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H):	115 × 225 × 60 mm
Gewicht:	3,5 kg
Anschluss:	230 V, 50/60 Hz
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	30/23
Bewegung:	horizontal, kreisförmig
Hub:	4,5 mm Ø
Drehzahlbereich:	0 bis 2500 min ⁻¹

Artikel	Best.-Nr.
① MS 1 Minishaker	52 36 13000
② MS 2 Minishaker	52 36 13001

Zubehör

Artikel	MS 1 ¹⁾	MS 2 ¹⁾	Best.-Nr.
Standardaufsatz MS 1.1	×	×	52 36 01260
Einhandaufsatz MS 1.2	×	×	52 36 01900
Einhandeinsatz MS 1.21	×	×	52 36 01540
Reagenzglasaufnahme MS 1.3	×		52 36 01490
Reagenzglaseinsatz MS 1.31 (14 × 8 mm)			52 36 01840
③ Reagenzglaseinsatz MS 1.32 (6 × 10 mm)	×		52 36 01850
Reagenzglaseinsatz MS 1.33 (4 × 15 mm)			52 36 01860
Reagenzglaseinsatz MS 1.34 (ohne)			52 36 01830
④ Mikrotiterplattenaufsatz MS 1.4	×		52 36 01280

¹⁾ Im Lieferumfang enthalten

