

IKATHERM® Heizplatten aus Glaskeramik, IKA® IKATHERM® Hotplates made of Glass Ceramic

Diese Heizplatten aus Glaskeramik zeichnen sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.

- Fester Sicherheitskreis von 550°C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

C-MAG HP 7 und C-MAG HP 10 zusätzlich:

DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung.

Technische Daten:

Heizleistung:	C-MAG HP 4: 250 W C-MAG HP 7: 1.000 W C-MAG HP 10: 1.500 W
Heiztemperaturbereich:	50 – 500°C
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur:	LED
Einstellgenauigkeit Heiztemperatur:	10 ±K
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H ₂ O):	C-MAG HP 4: 2,5 K/min C-MAG HP 7: 5 K/min C-MAG HP 10: 5 K/min
Aufstellfläche Werkstoff:	Keramik

Allgemeine Daten:

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:	5 – 40°C
Zulässige relative Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 21
Spannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz

Artikel	Breite × Höhe × Tiefe mm	Aufstellfläche mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
① C-MAG HP 4	150 × 105 × 260	100 × 100	3	10 36 05816
② C-MAG HP 7	220 × 105 × 330	180 × 180	5	10 36 05818
③ C-MAG HP 10	300 × 105 × 415	260 × 260	6	10 36 05820



①



②



③