

Magnetrührer, IKA® Magnetic Stirrers

Magnetrührer C-MAG MS 4 / C-MAG MS 7 und C-MAG MS 10 IKAMAG® ohne Heizung. Aufstellfläche aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.

- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5, 10 oder 15 l (H₂O)
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Technische Daten:

Magnetrührantrieb:

Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/1,5 W
Drehzahlbereich: 100 – 1.500 min⁻¹
Einstellmöglichkeit Drehzahl: Skala (0 – 6)
Aufstellfläche Material: Keramik

Allgemeine Daten:

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40°C
Zulässige Feuchte: 80%
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Spannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz

Artikel	Rühr- menge l	B × H × T mm	Aufstellfläche mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
① C-MAG MS 4	5	150×105×260	100×100	3	10 36 05822
② C-MAG MS 7	10	220×105×330	180×180	5	10 36 05824
③ C-MAG MS 10	15	300×105×415	260×260	6	10 36 05826

①



②



③

