

Kontaktthermometer, IKA® Contact Thermometer

Elektronischer Kontaktthermometer ETS-D5

Elektronischer Kontaktthermometer mit 3 patentierten Betriebsarten von IKA®

- mit optimierter PID Regelung
- RESET Funktion
- inkl. Messfühler H 62
- für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometeranschluss nach DIN 12878 Kl. 2
- (z. B. IKA®, Heidolph, und Corning mit Adapter AD-C1)
- mit 3 patentierten Betriebsarten
- sorgt für perfekte Temperaturführung ohne Überspringen der Medientemperatur

3 patentierte Betriebsarten garantieren optimale Anpassung an Ihre Arbeitsweise:

Betriebsart A: Eignet sich für Arbeiten mit wechselnden Parametern (von -50°C bis 450°C). Sicherheitstemperatur einstellbar

Betriebsart B: Eignet sich für Serienbetrieb mit immer gleichen Bedingungen

Betriebsart C: Eignet sich für unüberwachten Betrieb

Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen. Dadurch ergibt sich ein perfekter Schutz gegen versehentliches oder missbräuchliches Verstellen.

Technische Daten:

Regelgenauigkeit:	±0,5 K
Messbereich:	-50 bis 450°C
Max. Eintauchtiefe des Fühlers:	200 mm
Abmessungen (B × H × T):	82 × 83 × 22 mm
Gewicht:	0,2 kg

Artikel	Best.-Nr.
① Elektr. Kontaktthermometer ETS-D 5	10 36 03378

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
② Haltestange H 38 Zur Befestigung des ETS-D5 am Stativstab H 16 V.	10 36 05447
③ Kreuzmuffe H 44 Zur Befestigung der Haltestange H 38 am Stativstab H 16 V. Spannbereich Stativ: 10 – 11 mm Spannbereich Ausleger: 11 mm Material: Aluminiumguss	10 36 04377
④ Stativstab H 16 V Stativstab aus Edelstahl für alle Magnetrührer mit Gewindebuchse M 10.	10 36 05451

