

Technische Lüftung für Sicherheitschränke, asecos Technical Ventilation for Safety Cabinets

Steckerfertiger Umluftfilteraufsatz

Sichere technische Entlüftung von Sicherheitsschränken gemäß den Anforderungen der TRbF 20, Anhang L (Pkt. 4.1). Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig, leichte und sichere Montage, explosionsgefährdeter Bereich um den Schrank entfällt (TRbF 20, Anhang L, Pkt. 4.1), hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes, aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem, flüsterleise nur ca. 39 dB (A). Filter nur für Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) geeignet. Rückhaltung bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999%. Serienmäßig eingebaute Abluft- und Filterüberwachung. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035, (lichtgrau) / RAL 3002 (rot). Umluftfilteraufsatz komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Netzstecker und Anschlusskabel.

Außenmaße (B x T x H) mm: 305 x 555 x 210

Artikel	Best.-Nr.
① Umluftfilteraufsatz UFA.20.30	10 13 12030
Lieferung frei Haus	

Steckerfertige Entlüftungsaufsätze

Sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung von Gefahrstoffschränken. Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 lichtgrau. Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker. Modell zur Wandmontage inkl. Befestigungskonsolen, flexiblem Absaug-schlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.

Artikel	Best.-Nr.
② Entlüftungsaufsatz HF.EA.8677	10 13 18677
Lieferung frei Haus	

Artikel	Best.-Nr.
③ Entlüftungsaufsatz HF.EA.11570 zur Wandmontage	10 13 11570
Lieferung frei Haus	



①



②



③