

Ionenaustauscher Edelstahl, TKA Wasseraufbereitungssysteme Ion Exchangers

Druckfeste (bis 10 bar) Ionenaustauscher-Patronen aus Edelstahl zur einfachen und kostengünstigen Produktion von vollentsalztem Wasser. Ideal zur Versorgung von Reinstwasser-Systemen, Spülmaschinen, Autoklaven, Sterilisatoren, Klimageräten, Dampfkesseln etc. sowie für allgemeine Laboranwendungen.

Technische Daten:

Patronenfüllung:	Mischbettharz, regenerierbar
Max. Druck:	10 bar
Reinwasserqualität:	0,1 bis 10 µS/cm
Max. Betriebstemperatur:	30°C
Elektr. Anschluss:	230 V/50 – 60 Hz
Material:	Edelstahl V4A
Anschluss:	R ¾ (optional auch mit Schnellverschluss lieferbar)

Typ	Kapazität bei 10° GSG l	Durchfluss- leistung l/h	Ø mm	Höhe mm	Gew. kg	Best.-Nr.
DI 1500	1500	300	240	410	14	10 86 61500
DI 2000	2000	300	240	490	18	93 86 22000
DI 2800	2800	950	240	600	24	93 86 22800
DI 4000	4000	1000	240	700	27	93 86 24000
DI 6000	6000	1000	240	1155	45	93 86 26000

GSG = Gesamtsalzgehalt

