

BOLA GL-Fittings, Bohrender BOLA GL-Tube Fittings

BOLA GL-Fittings sind Kupplungsstücke aus PTFE mit „GL“-Anschlussgewinde. Sie dienen dazu, Schläuche aus PTFE, PFA, FEP, sowie Glas- oder Metallrohre sicher miteinander zu verbinden. Die Fittings sind nahezu universell chemisch resistent und bis ca. +250°C temperaturbeständig. In Kombination mit den BOLA Laborverschraubungen können Betriebsdrücke von bis zu 10 bar gefahren werden (bei Raumtemperatur). Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie an einem einzigen Grundkörper hartwandige Schläuche oder Rohre mit unterschiedlichen Außen-Durchmessern anschließen können. Für den problemlosen Leitungsanschluss empfehlen wir die BOLA Laborverschraubungen, die Ihrem gewünschten Schlauch-Außen-Durchmesser entsprechend separat geordert werden müssen.

BOLA GL-Fittings

Ausführung	Anschluss- gewinde GL	Bohrung mm	Best.-Nr.
Durchgang	14	6,5	24 17 53814
Durchgang	18	10,5	24 17 53818
Durchgang	25	14,5	24 17 53825
Winkel	14	6,5	24 17 53914
Winkel	18	10,5	24 17 53918
Winkel	25	14,5	24 17 53925
T	14	6,5	24 17 54014

Passende Laborverschraubungen

als Bindeglied zwischen Fitting und Schlauchleitung

für Gewinde GL	für Schlauch/Rohr Außen-Ø mm	Best.-Nr.
14	6	24 17 62874
18	8	24 17 62962
25	14	24 17 63090

Weitere Standardgrößen lieferbar.

