

Hähne, Rettberg Stopcocks

Einwegverbindungshähne

DIN 12541, aus Borosilikatglas 3.3, mit Biegerohransätzen und Hahnkükensicherung

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	① Glasküken massiv Best.-Nr.	② PTFE-Küken Best.-Nr.	③ Glasküken hohl Best.-Nr.
1	10	13 45 01101		
1,5	12,5	13 45 01102	13 45 01302	
2,5	14,5	13 45 01103	13 45 01303	13 45 01203
4	18,8	13 45 01104	13 45 01304	13 45 01204
6	21,5	13 45 01106	13 45 01306	13 45 01206
2,5 ¹⁾	12,5	13 45 01108	13 45 01308	
4 ¹⁾	14,5	13 45 01109	13 45 01309	
6 ¹⁾	18,8	13 45 01107	13 45 01307	
10	29,2	13 45 01110	13 45 01310	13 45 01210

¹⁾ nicht nach DIN

Zweiweghähne (Patenthähne)

DIN 12553, aus Borosilikatglas 3.3, mit schrägen Parallelbohrungen

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	④ Glasküken massiv Best.-Nr.	⑤ PTFE-Küken Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 05103	13 45 05303
4	18,8	13 45 05104	13 45 05304

Dreiweghähne mit T-Bohrung

aus Borosilikatglas 3.3

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	⑥ Glasküken massiv Best.-Nr.	⑦ PTFE-Küken Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 06202	13 45 06402
4	18,8	13 45 06203	13 45 06403

Dreiweghähne mit axialem Abgang (Schwanzhähne)

aus Borosilikatglas 3.3

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	⑧ Glasküken hohl Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 07302
4	18,8	13 45 07303

Dreiweghähne nach Czako

mit Winkelbohrung 120°C, aus Borosilikatglas 3.3

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	⑨ Glasküken massiv Best.-Nr.	⑩ PTFE-Küken Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 08203	13 45 08403
4	18,8	13 45 08204	13 45 08404

