

BOLA Ex-Schutz-Schläuche, Bohlender BOLA Antistatic Explosion Proofness Tubing

Ausführung A: Spezielles Compound aus reinem PTFE-Schlauch mit Kohlestaub. Sehr gute elektrische Leitfähigkeit, antistatisch. Die chemische Beständigkeit von PTFE bleibt weitestgehend erhalten (Ausnahmen: Medien mit einem hohen Reaktionsvermögen zu Kohle). Der Arbeitswiderstand beträgt mindestens 10 MOhm/m. Farbe schwarz.

Ausführung B: Transparenter PFA-Schlauch mit schwarzen, leitfähigen Streifen, antistatisch. Nahezu universelle chemische Resistenz, da die leitfähigen Streifen auf der Außenseite des Schlauches verlaufen. (Zebrawissen).

	Ausführung	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Mindestabn. m	Best.-Nr.
①	A	0,8	1,6	10	10 17 62710
	A	1,6	3,2	10	10 17 62726
	A	2	3	10	10 17 62730
	A	4	6	5	24 17 82740
	A	4,35	6,35	3	10 17 62742
	A	6	8	3	24 17 82750
	A	8	10	3	24 17 82760
	A	10	12	3	24 17 82764
	A	12	14	1	10 17 62768
②	B	2	3	1	10 17 65530
	B	4	6	1	10 17 65540
	B	6	8	1	10 17 65550
	B	8	10	1	10 17 65560
	B	10	12	1	10 17 65564

