

Magnetrührer atexMIXdrive, 2mag Magnetic stirrer atexMIXdrive

atexMIXdrive

Explosionssgeschützt mit ATEX Zertifikat

1 Rührstelle, 100% verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb, kraftvolle Durchmischung von Lösungen, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen, maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbäder, für den Einsatz in CO₂-Brutschränken und Öfen, Temperaturbereich bis +40°C, zertifiziert ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb.

Bitte Steuergerät separat bestellen.

Technische Daten:

Zul. Umgebungsbedingungen: -10°C bis +40°C bei 100% r.F., +40°C in Wasser getaucht

Gehäuse: Edelstahl

Schutzklasse: IP 68

Typ	Rührvolumen l	Maße mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
① atexMIXdrive (Zone 1)	0,1 – 10	180×180×38	3,5	10 18 54901

Steuergeräte für Rührantrieb atexMiXdrive

Typ	Maße mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
atexMIXcontrol (Zone 1)	360×460×200	18,0	10 18 59920
② atexMIXcontrol cleanroom (Zone 2)	210×55×30	4,5	10 18 59930

