

neoVortex

Vortexer mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit von 0 bis 2.500 UpM oder mit fixer Geschwindigkeit von 2.500 UpM.

- Mit Press-to-Mix oder Dauerfunktion
- Kreisförmige Bewegung mit 4 mm Orbit
- Vibrationsdämmung durch speziell geformte Silikonfüße und Unterseite aus Stahl
- Druckguss-Gehäuse

Technische Daten:

Leistung:	10 W
Leistungsaufnahme:	60 W
Umgebungstemperatur:	5 – 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	max. 80%
Anschluss:	200 – 230 W, 50/60 Hz
Maße (B × T × H):	127 × 130 × 160 mm
Gewicht:	3,5 kg
Schutzart:	IP 21

Typ	Drehzahl U/min	Best.-Nr.
neoVortex mit variabler Drehzahl	0 – 2500	10 01 06012
neoVortex mit fixer Drehzahl	2500	10 01 06013

Zubehör

Artikel	mit	Best.-Nr.
Ersatzschüttelteller, Ø 30 mm		10 01 96030
Haltestange		10 01 96031
Universeller Halteteller, Ø 100 mm		10 01 96032
Aufsatz für 48 Tubes, Ø 6 mm	...6031/...6032	10 01 96033
Aufsatz für 15 Tubes, Ø 10 mm	...6031/...6032	10 01 96034
Aufsatz für 12 Tubes, Ø 12 mm	...6031/...6032	10 01 96035
Aufsatz für 8 Tubes, Ø 16 mm	...6031/...6032	10 01 96036
Aufsatz für 8 Tubes, Ø 20 mm	...6031/...6032	10 01 96037
Universalaufsatz für Tubes und Gefäße bis Ø 99 mm	...6032	10 01 96038
4 Ersatzsaugfüße mit Schrauben für neoVortexer ...6012/13		10 01 96039

