

## Sedimentiergefäße nach Imhoff, BRAND Imhoff Sedimentation Cones

### SAN, glasklar

DIN 12672. Glasklar. Graduiert bis 1000 ml. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische Belastbarkeit bis max. 85°C.



WWQED018



| Artikel                             | Best.-Nr.   |
|-------------------------------------|-------------|
| ① Sedimentiergefäß nach Imhoff, SAN | 23 49 38800 |

| Graduierung in ml | Teilung in ml | Fehlergrenze ± ml |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 0 – 2             | 0,1           | 0,1               |
| >2 – 10           | 0,5           | 0,5               |
| >10 – 40          | 1             | 1                 |
| >40 – 100         | 2             | 2                 |
| >100 – 1000       | 50            | 10                |

### Gestell für Kunststoff-Sedimentiergefäße nach Imhoff

Für 2 Sedimentiergefäße. PMMA/PP. Besonders kompakt und leicht zu transportieren, auch in gefülltem Zustand. LxBxH: 300 x 130 x 315 mm.

| Artikel                                                | Best.-Nr.   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| ② Gestell für Kunststoff-Sedimentiergefäße nach Imhoff | 23 49 38805 |

